

Technische fiche BOVENBUIZEN

Omschrijving

Een draadafsluiting is de meest goedkope afsluiting, met of zonder doorkijk mogelijk. Als horizontale verbindingen worden bovenbuizen gebruikt. Op sportvelden wordt meestal een hogere omheining geplaatst.

In dit gamma bieden wij 3 verschillende diameters aan in een standaardlengte of andere lengte op aanvraag.

Overzicht bovenbuizen

Dia	Wanddikte			Beschikbare lengtes		Kleuren op voorraad			Kg/m		
	1,5	2	3,2	3000	6000	RAL 6005	RAL 9005	RAL 7016	1,5	2	3,2
42,4	X	X		X	X	X	X	op aanvr	1,5	1,99	
76		X			X	X	X	op aanvr		3,65	
90			X		X	X	X	op aanvr			6,85

SPECIFICATIES

- Metalen precisiebuis volgens Euronorm EN 10305 (voorheen DIN 2394), kwaliteit E220.
- Sendzimir in- en uitwendig verzinkte palen met zinklaagdikte Z275 gram/m².
- Voorbehandelingsproces d.m.v. ontvetting-, spoel- en Oxilaan-procedé.
- Polyesterpoedercoating min. laagdikte 60 à 80 micron.

