




Ons gamma gleufpalen:



1 HALFRONDE versie
3 types



Onze **VDM-gleufpalen** zijn UNIEK op de markt omwille van hun **speciale halfronde** vorm bij ons geproduceerd.

Uitermate geschikt voor plaatsing bij klanten die op zoek zijn naar een exclusieve **metalen** paal.

De palen bestaan uit gegalvaniseerde staalplaat en kunnen worden toegepast bij **diverse omheiningen** zoals dubbel staalmaatpanelen, 3D-panelen, bij composietpanelen, bij tand- en groef planken én tevens bij houten schermen.

Deze metalen gleufpalen worden zorgvuldig gelakt in polyesterpoeder +/- 80 micron en zijn beschikbaar in de gekende kleuren RAL 9005 en RAL 7016, de gebruikelijke SATIJN-uitvoering. Een unieke paal verdient ook een unieke kleur dus tevens verkrijgbaar in overeenkomstige STRUCTUUR-uitvoering. Uiteraard kunnen deze palen ook worden gepoedercoat in een andere kleur op aanvraag. Tevens optioneel verkrijgbaar met bijhorend top- en onderprofiel als afwerking. Bij deze versie wordt gewerkt met een kunststof dop.

De gekozen vulling zorgt voor het desbetreffende overeenstemmende type paal. Standaard lengte is 2800 mm.

Andere lengtes kunnen op maat worden vervaardigd.

We bieden 3 verschillende types aan die elk op hun beurt zullen zorgen voor uw mooie project!



RAL
9005RAL
9005
STRRAL
7016
STR

VDM gleufpalen 2800 / afmetingen en toebehoren



VDM-gleufpaal S — opening 24 mm te gebruiken bij **VDM-Board of dubbel staalmaatpanelen**

| OMSCHRIJVING | VERPAKKING | RAL 9005 | RAL 7016 |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Gleufpaal S 2800 TP | 1 - 20 | Art.. GPS2800TPZ ● | Art.. GPS2800TPA ● |
| Gleufpaal S 2800 EP | 1 - 20 | Art.. GPS2800EPZ ● | Art.. GPS2800EPA ● |
| Gleufpaaldop S | 1 | Art.. GPDOPS ● | Art.. GPDOPS ● |
| U-profiel 2100 voor HP | 1 | Art.. GPUS2100Z ● | Art.. GPUS2100A ● |
| * Lengte apart door te geven | | | |

Voor dit type paal zijn er betonplaten met smallere uiteinden verkrijgbaar.

Aangeboden lengtes:

- 2000 mm in betongrijs (Art. BP2000) en antracietgrijs (Art. BPA2000)
- 2500 mm in betongrijs (Art. BP2500) en antracietgrijs (Art. BPA2500)



VDM-gleufpaal M — conische opening 34/39 te gebruiken bij **tand- en groefplanken/houten panelen**

| OMSCHRIJVING | VERPAKKING | RAL 9005 | RAL 7016 | RAL 9005 STR | RAL 7016 STR |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Gleufpaal M 2800 TP | 1 - 20 | Art.. GPM2800TPZ ● | Art.. GPM2800TPA ● | Art.. GPM2800TPZMS ● | Art.. GPM2800TPAMS ● |
| Gleufpaal M 2800 EP | 1 - 20 | Art.. GPM2800EPZ ● | Art.. GPM2800EPA ● | Art.. GPM2800EPZMS ● | Art.. GPM2800EPAMS ● |
| Gleufpaaldop M | 1 | Art.. GPDOPM ● | Art.. GPDOPM ● | Art.. GPDOPM ● | Art.. GPDOPM ● |
| U-profiel 2100 voor HP | 1 | Art.. GPUM2100Z ● | Art.. GPUM2100A ● | Art.. GPUM2100ZMS ● | Art.. GPUM2100AMS ● |
| U TOP* | 1 | Art.. UTOMZ* ● | Art.. UTOMA* ● | Art.. UTOMZMS* ● | Art.. UTOMAMS* ● |
| * Lengte apart door te geven | | | | | |



VDM-gleufpaal L — conische opening 45/50 te gebruiken bij **houten panelen**

| OMSCHRIJVING | VERPAKKING | RAL 9005 | RAL 7016 | RAL 9005 STR | RAL 7016 STR |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Gleufpaal L 2800 TP | 1 - 20 | Art.. GPL2800TPZ ● | Art.. GPL2800TPA ● | Art.. GPL2800TPZMS ● | Art.. GPL2800TPAMS ● |
| Gleufpaal L 2800 EP | 1 - 20 | Art.. GPL2800EPZ ● | Art.. GPL2800EPA ● | Art.. GPL2800EPZMS ● | Art.. GPL2800EPAMS ● |
| Gleufpaaldop L | 1 | Art.. GPDOPL ● | Art.. GPDOPL ● | Art.. GPDOPL ● | Art.. GPDOPL ● |
| U-profiel 2100 voor HP | 1 | Art.. GPUL2100Z ● | Art.. GPUL2100A ● | Art.. GPUL2100ZMS ● | Art.. GPUL2100AMS ● |
| U TOP* | 1 | Art.. UTOLZ* ● | Art.. UTOLA* ● | Art.. UTOLZMS* ● | Art.. UTOLAMS* ● |
| * Lengte apart door te geven | | | | | |