


RAL
6005RAL
9005

Dubbele tuinpoorten / met dubbel staalmaatpaneel

Onze dubbele poorten met dubbel staalmaat bestaan uit stalen buisprofielen 40x40 verticaal en 35x35 horizontaal. De vulling bestaat uit dubbel staalmaat 8/6/8 met maas 50x200. De poort is warmbadverzinkt en gepoederlakt +/- 80 micron in RAL 6005 of RAL 9005. Andere kleuren op aanvraag. Bij de kaderhoogte is 5 cm grondspeling bijgeteld. Met de scharnierpenen is de poort in breedte verstelbaar. **Poortpalen bestaan uit vierkante palen 80/80 of dia 76.** Deze poort kan ook worden geplaatst met muurscharnieren. Het sluitwerk bestaat uit een slotkast en een kruk uit polyamide, inclusief een cilinderslot met 3 sleutels. De sluiting is zowel links als rechts omkeerbaar.

		HOOGTE (H) in mm					
		1000	1200	1400	1600	1800	2000
BREDTE (B) in mm	2000	Art.. DPZDS20001000 ● Art.. DPGDS20001000 ●	Art.. DPZDS20001200 ● Art.. DPGDS20001200 ●	Art.. DPZDS20001400 ● Art.. DPGDS20001400 ●	Art.. DPZDS20001600 ● Art.. DPGDS20001600 ●	Art.. DPZDS20001800 ● Art.. DPGDS20001800 ●	Art.. DPZDS20002000 ● Art.. DPGDS20002000 ●
	2400	Art.. DPZDS24001000 ● Art.. DPGDS24001000 ●	Art.. DPZDS24001200 ● Art.. DPGDS24001200 ●	Art.. DPZDS24001400 ● Art.. DPGDS24001400 ●	Art.. DPZDS24001600 ● Art.. DPGDS24001600 ●	Art.. DPZDS24001800 ● Art.. DPGDS24001800 ●	Art.. DPZDS24002000 ● Art.. DPGDS24002000 ●
	3000	Art.. DPZDS30001000 ● Art.. DPGDS30001000 ●	Art.. DPZDS30001200 ● Art.. DPGDS30001200 ●	Art.. DPZDS30001400 ● Art.. DPGDS30001400 ●	Art.. DPZDS30001600 ● Art.. DPGDS30001600 ●	Art.. DPZDS30001800 ● Art.. DPGDS30001800 ●	Art.. DPZDS30002000 ● Art.. DPGDS30002000 ●
Lengte ◯ poortpalen	1800	2000	2200	2400	2600	2800	
Lengte ◻ poortpalen	1800	2000	2100	2350	2600	2800	

De vermelde artikelen bestaan uit poortkader DS, ronde of vierkante poortpalen (naar keuze) en dubbel slottoebehoren in doos.

Indien u enkel de poortkaders wenst, vervang de letters 'EP' door 'PK' in het artikelnummer.

Volledig verpakt met milieuvriendelijke, recycleerbare plasticfolie ter bescherming, inclusief hoekbeschermingen.

Vraag ook naar onze maatpoortmogelijkheden.

Bel gerust bij vragen naar +0032 13 66 20 79 of
 stuur een mailtje naar orders@vandermaesen-nv.com

Toepassingen:

- fabrieken en werkplaatsen
- scholen
- openbare gebouwen
- luchthavens
- militaire basissen
- sportterreinen

Voordelen:

- zeer grote stevigheid
- hoge veiligheidsgraad
- zeer lange levensduur
- buigt niet

